




# **mammut lift®**

---

## **Serviceanleitung IE-0111**



## **Geschwindigkeit**

2012-06-25


---

**HYDRAUL TECHNIK AG**  
Am Rotbach 10  
Industrie Schachen  
CH-6033 Buchrain


Telefon:	+41 41 449 55 00
Telefax:	+41 41 449 55 01
E-mail:	<a href="mailto:info@mammut-lift.ch">info@mammut-lift.ch</a>
Internet:	<a href="http://www.mammut-lift.ch">www.mammut-lift.ch</a>

## Öffnungsgeschwindigkeit

Die Öffnungsgeschwindigkeit darf  $10^\circ/\text{Sekunde}$  nicht überschreiten, d.h. 9 Sekunden von der vertikalen in die horizontale Position.




Die Öffnungsgeschwindigkeit wird mit dem einstellbaren Konstantflussventil\* am Ventilblock reguliert (siehe Abbildung unten).



## Senk- und Hubgeschwindigkeit

Die Senk- und Hubgeschwindigkeit darf  $0,15 \text{ m/s}$  nicht überschreiten, d.h. 1,5 m in 10 Sekunden.



Die Senk- und Hubgeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden (Ausnahme: einige ältere Modelle). Ist die Geschwindigkeit zu hoch, wenden Sie sich bitte an den Technischen Service für weitere Informationen.